LANCO

TentTech · DeconTech · FlexTank

LANCO srl

Viale Luca Gaurico, 9/11
00143, Roma, Italia

Tel: +39 06 5483-2915
Fax: +39 06 5483-4000
Email: info@lanco.it

www.lanco.it

Tende con struttura in alluminio

- ✓ Sistema di struttura robusto - 45 mm
- ✓ Per gruppi giovanili e campeggio, Associazioni, Vigili del Fuoco, Organizzazioni di Soccorso e Forze Armate
- ✓ Per un utilizzo versatile

Tende a doppio tetto

	200 DV	300 DV	404 DV	405 DV	505 DV
Larghezza:	4,90 m	5,90 m	4,55 m	4,55 m	5,43 m
Lunghezza:	7,00 m	8,00 m	6,00 m	7,00 m	7,00 m
Altezza al cambio pendenza:	1,94 m	1,94 m	1,35 m	1,35 m	1,35 m
Altezza al colmo:	2,70 m	2,85 m	2,15 m	2,15 m	2,36 m

Tende cucina e tende da lavoro

	TYP 200	TYP 300	TYP 400	TYP 500
Larghezza:	4,74 m	5,90 m	5,90 m	5,90 m
Lunghezza:	4,00 m	6,00 m	8,00 m	10,00 m
Altezza al cambio pendenza:	1,73 m	1,94 m	1,94 m	1,94 m
Altezza al colmo:	2,50 m	2,85 m	2,85 m	2,85 m

Pagode

	PG 33	PG 44	PG 55
Larghezza:	3,00 m	4,00 m	5,00 m
Lunghezza:	3,00 m	4,00 m	5,00 m
Altezza al cambio pendenza:	2,50 m	2,50 m	2,50 m
Altezza punto massimo:	5,10 m	5,45 m	5,70 m

Tende per Protezione Civile

	SG 19FR	SG 29FR	SG 39FR	SG 45FR	SG 200 FR	SG 300 FR	SG 400 FR	SG 500 FR
Larghezza:	5,10 m	5,10 m	5,10 m	6,00 m	5,90 m	5,90 m	5,90 m	5,90 m
Lunghezza:	3,94 m	5,89 m	7,84 m	7,54 m	4,00 m	6,00 m	8,00 m	10,00 m
Altezza al cambio pendenza:	1,90 m	1,90 m	1,90 m	1,88 m	1,94 m	1,94 m	1,94 m	1,94 m
Altezza al colmo:	2,68 m	2,68 m	2,68 m	2,83 m	2,85 m	2,85 m	2,85 m	2,85 m



Tende dormitorio

	404 G	405 G	505 G	506 G
Larghezza:	4,40 m	4,40 m	5,28 m	5,28 m
Lunghezza:	4,00 m	5,00 m	5,00 m	6,00 m
Altezza al cambio pendenza:	1,15 m	1,15 m	1,15 m	1,15 m
Altezza al colmo:	1,95 m	1,95 m	2,16 m	2,16 m

Tende padiglione

	ZH 4	ZH 6	ZH 8	ZH 10
Dimensioni:	4,00 × 6,00 m	6,00 × 6,00 m	8,00 × 6,00 m	10,00 × 6,00 m
Aperture:	4,00 m	6,00 m	8,00 m	10,00 m
Distanza capriata:	3,00 m	3,00 m	3,00 m	3,00 m
Altezza al cambio pendenza:	2,30 m	2,30 m	2,30 m	2,30 m
Altezza al colmo:	3,01 m	3,38 m	3,74 m	4,10 m

Tende per feste ed eventi

	PZ 200	PZ 300	PZ 400	PZ 500	PZ 3000	PZ 4000	PZ 5000
Larghezza:	5,90 m	5,90 m	5,90 m	5,90 m	4,60 m	4,60 m	4,60 m
Lunghezza:	4,00 m	6,00 m	8,00 m	10,00 m	6,00 m	8,00 m	10,00 m
Altezza al cambio pendenza:	1,94 m	1,94 m	1,94 m	1,94 m	2,04 m	2,04 m	2,04 m
Altezza al colmo:	2,85 m	2,85 m	2,85 m	2,85 m	3,05 m	3,05 m	3,05 m

Gazebo - tende pieghevoli

	FZ Pro 33	FZ Pro 43	FZ Pro 63	FZ Pro 44	FZ Pro 64	FZ Pro 84	FZ Pro 31	FZ Pro 22	FZ Pro 42
Larghezza:	3.00 m	3.00 m	3.00 m	4.00 m	4.00 m	4.00 m	3.00 m	2.00 m	2.00 m
Lenght:	3.00 m	4.50 m	6.00 m	4.00 m	6.00 m	8.00 m	1.50 m	2.00 m	4.00 m
Altezza al cambio pendenza:	2.30 m	2.30 m	2.30 m	2.40 m	2.40 m	2.40 m	2.30 m	2.40 m	2.40 m
Altezza al colmo:	3.27 m	3.27 m	3.27 m	3.85 m	3.85 m	3.85 m	2.96 m	3.09 m	3.09 m

Tende di pronto intervento pieghevoli

	FRZ Pro 33	FRZ Pro 43	FRZ Pro 63	FRZ Pro 44	FRZ Pro 64	FRZ Pro 84
Larghezza:	3,00 m	3,00 m	3,00 m	4,00 m	4,00 m	4,00 m
Lunghezza:	3,00 m	4,50 m	6,00 m	4,00 m	6,00 m	8,00 m
Altezza al cambio pendenza:	2,40 m	2,40 m	2,40 m	2,40 m	2,40 m	2,40 m
Altezza al colmo:	3,37 m	3,37 m	3,37 m	3,85 m	3,85 m	3,85 m

LANCO

TentTech · DeconTech · FlexTank

Tende
per tutti i climi e gli ambienti

www.lanco.eu

Tende a struttura pneumatica

✓ Struttura auto-gonfiabile
✓ Per Vigili del Fuoco, Organizzazioni di Soccorso e Forze Armate
✓ Veloce da erigere da parte di 1-3 persone

Bassa pressione

✓ Montaggio e smontaggio facile e rapido
✓ Concezione modulare
✓ Molteplicità d'impiego
✓ Tutte le tende sono tra loro collegabili
✓ Materiali resistenti agli UV, alla marcescenza ed autoestinguenti

	ARZ 5	ARZ 10	ARZ 204	ARZ 20	ARZ 30	ARZ 40	ARZ 50	ARZ 60
Larghezza:	3,40 m	3,40 m	4,00 m	5,50 m	5,50 m	5,50 m	5,50 m	5,50 m
Lunghezza:	1,75 m	3,20 m	5,00 m	3,90 m	5,70 m	7,55 m	9,40 m	11,20 m
Altezza al cambio pendenza:	2,20 m	2,20 m	2,00 m	2,00 m	2,00 m	2,00 m	2,00 m	2,00 m
Altezza al colmo:	2,80 m	2,80 m	2,80 m	2,95 m	2,95 m	2,95 m	2,95 m	2,95 m



✓ Pronti all'uso in tempi rapidi
✓ Soluzioni ideali per ogni tipo di emergenza
✓ Dispiegamento ed utilizzo possibili su ogni tipo di terreno
✓ Tessuti spalmati PVC, autoestinguenti, resistenti agli UV, saldabili ad alta frequenza

	AZF 29	AZF 42	AZF 56	AZF 6-33	AZF 6-48	AZF 6-63	AZF CT 33	AZF S 28	AZF S 41	AZF S 55
Larghezza:	5,60 m	5,60 m	5,60 m	6,30 m	6,30 m	6,30 m	6,00 m	5,50 m	5,50 m	5,50 m
Lunghezza:	5,15 m	7,55 m	9,95 m	5,15 m	7,55 m	9,95 m	6,00 m	5,15 m	7,55 m	9,95 m
Altezza al cambio pendenza:	2,20 m	2,20 m	2,20 m	2,40 m	2,40 m	2,40 m	2,15 m	2,25 m	2,25 m	2,25 m
Altezza al colmo:	2,80 m	2,80 m	2,80 m	3,15 m	3,15 m	3,15 m	3,40 m	3,08 m	3,08 m	3,08 m

✓ Tessuti poliestere spalmati PVC
✓ Alta resistenza meccanica ed allo strappo

	AZM 8-4 SR
Larghezza:	8,30 m
Lunghezza:	12,50 m
Altezza al cambio pendenza:	3,16 m
Altezza al colmo:	4,15 m

Tende pneumatiche a bassa pressione

✓ Poliestere bi-spalmato PVC
✓ Progettata per climi estremi
✓ Installazione in pochi minuti

	AMPLIFIER 13	AMPLIFIER 25	AMPLIFIER 37
Larghezza:	5.20 m	5.20 m	5.20 m
Lunghezza:	2.55 m	4.85 m	7.10 m
Altezza al colmo:	2.55 m	2.55 m	2.55 m

Tende pneumatiche ad alta pressione

✓ Non necessita di frequente manutenzione
✓ Non subisce l'escursione termica
✓ Leggerezza e facilità di trasporto
✓ Condizionate in custodie di trasporto munite di maniglie, per un agevole maneggio

	RAPID 504	RAPID 506	RAPID 508	RAPID 606	RAPID 608	RAPID 610
Larghezza:	5.00 m	5.00 m	5.00 m	6.00 m	6.00 m	6.00 m
Lunghezza:	4.00 m	6.00 m	8.00 m	6.00 m	8.00 m	10.00 m
Altezza al colmo:	2.70 m	2.60 m	2.60 m	3.00 m	3.00 m	3.00 m

Tende con struttura in alluminio

✓ Alta stabilità e resistenza
✓ Poca / nessuna manutenzione richiesta
✓ Facile da dispiegare e logistica semplificata
✓ Imballaggio compatto, pratica trasportabilità

	THETA 504	THETA 506	THETA 508	THETA 606	THETA 608	THETA 610
Larghezza:	5.00 m	5.00 m	5.00 m	6.00 m	6.00 m	6.00 m
Lunghezza:	4.00 m	6.00 m	8.00 m	6.00 m	8.00 m	10.00 m
Altezza al colmo:	2.70 m	2.70 m	2.70 m	3.00 m	3.00 m	3.00 m

Tende con struttura in alluminio

✓ Robusto
✓ Componibile
✓ Interconnettibile
✓ Versatile

Tende esoscheletro pneumatiche

✓ Montaggio veloce e rapido
✓ Tessuti autoestinguenti, resistenti agli UV, impermeabili all'aria

	INX 29	INX 42	INX 56
Larghezza:	5.8 m	5.8 m	5.8 m
Lunghezza:	5.15 m	7.55 m	9.95 m
Altezza al cambio pendenza:	2.2 m	2.2 m	2.2 m
Altezza al colmo:	3.05 m	3.05 m	3.05 m

Tende Innova

	INNOVA 21	INNOVA 42	INNOVA 63
Larghezza:	6.35 m	6.35 m	6.35 m
Lunghezza:	3.50 m	7.00 m	10.50 m
Altezza al cambio pendenza:	1.85 m	1.85 m	1.85 m
Altezza al colmo:	3.06 m	3.06 m	3.06 m

✓ Struttura portante in grado di accogliere un doppio strato di tessuto, così da creare uno spessore di parete coibente
✓ Tenda eccezionalmente robusta a e stabile, progettata per schieramenti di lungo periodo
✓ La tenda è scomposta in colli così da consentire il trasporto intermodale
✓ Tenda per applicazioni di alta gamma, destinata ad Enti ed Agenzie aventi requisiti di dispiegamento a lungo termine

Tende Esoscheletro

✓ Dispiegamento rapido: 2-5 persone possono erigere la tenda in < 10 minuti
✓ Richiesta una minima preparazione del terreno
✓ Adattabile ad ogni tipo di terreno
✓ Possibilità di cerare sistemi di grande dimensione, per mezzo di moduli di collegamento
✓ Resistenza ai carichi indotti dal vento (120 km/h) e dalla neve (50 kg/m²)

	RDT 18	RDT 36	RDT 54	RDT S 18	RDT S 36	RDT S 54	RDT S 70	RDT S620-3	RDT S620-6	RDT S620-9	RDT S 620-12
Larghezza:	5,80 m	5,80 m	5,80 m	5,80 m	5,80 m	5,80 m	5,80 m	6,20 m	6,20 m	6,20 m	6,20 m
Lunghezza:	3,00 m	6,00 m	9,00 m	2,90 m	5,80 m	8,70 m	11,60 m	3,00 m	6,00 m	9,00 m	12,00 m
Altezza al cambio pendenza:	2,15 m	2,15 m	2,15 m	2,20 m	2,20 m	2,20 m	2,20 m	2,38 m	2,38 m	2,38 m	2,38 m
Altezza al colmo:	2,75 m	2,75 m	2,75 m	3,15 m	3,15 m	3,15 m	3,15 m	3,15 m	3,15 m	3,15 m	3,15 m

Tende Alpha

✓ Robusta struttura portante e tessuti di alta qualità
✓ Dispiegamento semplice con minimo uso di manodopera
✓ Ventilazione naturale, ma predisposta per accogliere condizionatore / riscaldatore
✓ Pavimento integrale in PVC
✓ Molteplici aree di utilizzo
✓ Ampia gamma di accessori

	ALPHA 24	ALPHA 48	ALPHA 96 NORTENT
Larghezza:	6,00 m	6,00 m	6,00 m
Lunghezza:	4,00 m	8,00 m	16,00 m
Altezza al cambio pendenza:	1,80 m	1,80 m	1,80 m
Altezza al colmo:	3,00 m	3,00 m	3,00 m

Tende multiuso

	SG 201	SG 301	SG 401	SG 501
Larghezza:	4,90 m	4,90 m	4,90 m	4,90 m
Lunghezza:	4,00 m	6,00 m	8,00 m	10,00 m
Altezza al cambio pendenza:	1,94 m	1,94 m	1,94 m	1,94 m
Altezza al colmo:	2,70 m	2,70 m	2,70 m	2,70 m

Tende sanitarie e uso abitativo

✓ La strutta portante è costituita da paleria di alluminio anodizzato, diametro 40 mm
✓ Gli elementi di connessione e le piastre di appoggio al suolo sono realizzati in lega di alluminio
✓ Telo esterno costruito con tessuti LANCO per uso rude e continuativo
✓ Tessuto esterno traspirante, resistente a fungi e muffe, alta resistenza alla lacerazione
✓ Alta protezione contro i raggi UV

	SG 12	SG 18	SG 20	SG 30	SG 40	SG 50	SG 200	SG 300	SG 400	SG 500
Larghezza:	4,08 m	4,08 m	4,74 m	5,64 m	5,64 m	5,64 m	5,90 m	5,90 m	5,90 m	5,90 m
Lunghezza:	3,34 m	4,34 m	5,00 m	6,00 m	8,00 m	10,00 m	4,00 m	6,00 m	8,00 m	10,00 m
Altezza al cambio pendenza:	1,61 m	1,61 m	1,73 m	1,73 m	1,73 m	1,73 m	1,94 m	1,94 m	1,94 m	1,94 m
Altezza al colmo:	2,25 m	2,25 m	2,50 m	2,70 m	2,70 m	2,70 m	2,85 m	2,85 m	2,85 m	2,85 m