LANCO

TentTech · DeconTech · FlexTank

Aufblasbares Zelt mit Außengerüst

INX

INX Zelte verbinden die Vorteile beider Welten: sie sind so schnell aufgebaut wie aufblasbare Zelte und so widerstandsfähig wie Gerüstzelte.

Die kompakte Verpackung und stabile Konstruktion zusammen mit einer Reihe von speziell entwickelten Zubehörteilen garantieren eine effiziente Nutzung der INX Zelte in allen Notfällen, unter allen Wetterbedingungen und in jedem Gelände.

- Schneller Aufbau
- Vorrichtungen zum Verbinden von Zelten
- Vielseitig, verlässlich, robust und leicht zu transportieren
- PVC-beschichtetes, schwerentflammbares, UV-beständiges Polyestergewebe

LANCO
TentTech · DeconTech · FlexTank

LANCO's INX Zeltreihe ist ein modernes Militärzelt und einmalig in seiner Art. Es vereint die Festigkeit eines Aluminiumrahmens mit der Aufbaugeschwindigkeit eines aufblasbaren Zeltes. Die doppelte Tragstruktur (aufblasbarer Tragschlauch und ein darauf abgestimmtes Außengestänge aus Aluminium) garantieren überlegene Stabilität und Dauerhaftigkeit.

Eine Person kann leicht jede Größe des INX Zelttyps innerhalb von Minuten nach Ankunft am Bestimmungsort aufbauen. Allerdings empfehlen wir zwei Personen für einen reibungsloseren und schnelleren Aufbau bzw. Abbau. Die INX Zelte benötigen kein besonderes Werkzeug zum Auf- und Abbau. Einfach positionieren, aufblasen, Außengerüststangen einschieben, Diagonalen einhaken, und alles ist gesichert und bereit zur Benutzung.

Innovative Konstruktion

Die Außengerüststangen besteht aus speziell entworfenen, eloxierten Aluminiumprofilen, während die Verbinder aus Aluminiumguss bestehen. Die Stangen gleiten an Führungsschienen am Zelt entlang und werden durch ein innovatives Verriegelungssystem sicher in Position gehalten. Für die Auf- und Abbauarbeiten braucht man weder spezielles Werkzeug noch eine Leiter.

Das aufblasbare System wird aus luftdichtem, beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe (1.100 g/m²) hergestellt. Die aufblasbaren Tragbögen sowie die Firstpfetten sind an der Zelthaut und dem Boden befestigt, ein Überdruckventil verhindert zu hohen Druck im Schlauchgerüst.

Zelthaut

Die Zelthaut wird aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe (750 g/m²) gefertigt, schwerentflammbar, wasserdicht und fäulnishemmend ausgerüstet. Die Bodenplane aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe (750 g/m²) ist optional auch mit Anti-Rutsch-Prägung erhältlich (850 g/m²).

Die INX Zeltreihe wurde umfangreichen Tests unterzogen und besteht aus robusten, zuverlässigen Materialien, die auch unter härtesten Bedingungen standhalten.

Besonderheiten

- Auf- und Abbau mit nur zwei Personen innerhalb weniger Minuten
- Einzigartiges und innovatives Konzept (Patent angemeldet)
- Erhältlich in 3 Größen
- Einfache Wartung im Einsatz
- Verlässlich, nutzerfreundlich, stabil

Technische Daten

	INX 29	INX 42	INX 56
Aufstellfläche	30 m²	45 m²	59 m²
Gerüst Länge	4,83 m	7,23 m	9,63 m
Gerüst Breite	5,95 m	5,95 m	5,95 m
Gerüst Traufhöhe	2,25 m	2,25 m	2,25 m
Maximale Firsthöhe Gerüst	3,05 m	3,05 m	3,05 m
Zeltlänge	5,15 m	7,55 m	9,95 m
Zeltbreite	5,60 m	5,60 m	5,60 m
Zelt Traufhöhe	2,20 m	2,20 m	2,20 m
Zelt Firsthöhe	2,80 m	2,80 m	2,80 m
mind. Aufbaupersonal	2	2	2

Optionen und Zubehör

- Innenzelte
- Sonnendächer
- Trennwände
- Bodenschutzplanen
- Seiteneingänge
- Eingangsmodule
- Verbindungsmodule zu Fahrzeugen & Containern
- Kunststoffbodenplatten
- Elektrische Gebläse
- Automatische Drucküberwachung
- Beleuchtung
- Stromverteiler / Schalttafel
- Klimaanlagen, Heizung
- Beschriftungen und Logos

Farben

* Weitere Farben auf Anfrage

LANCO®
LANCO - Dr. Lange GmbH & Co. KG
Sure Wisch 6
30625 Hannover, Germany
Tel: +49 (0) 511 367 155-0
Fax: +49 (0) 511 367 155-140
E-Mail: info@lanco.eu
Internet: www.lanco.eu

QUALITY ASSURANCE MANAGEMENT ISO 9001

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ISO 14001