

LANCO

TentTech · DeconTech · FlexTank

Tente à armature gonflable et métallique

INX



Les tentes INX combinent les avantages du gonflable et du métallique, pour une mise en service immédiate et une robustesse incomparable sur le long terme.

Grâce à leur design original composé d'une tente gonflable surmontée d'une armature exosquelette, les tentes INX offrent une solution versatile et adaptable à vos besoins opérationnels, aussi bien pour les interventions d'urgence que pour les installations plus pérennes.



Déploiement rapide



Conception modulaire, interconnectable



Polyvalente, fiable, robuste et facile à transporter



Installation en deux temps, pour plus de flexibilité sur le terrain

Les tentes INX fournissent un abris tactique évolutif, à la pointe de la technologie. Grâce à leur double structure, elles combinent la robustesse des armatures exosquelette en aluminium à la rapidité de déploiement du gonflable et permettent ainsi aux utilisateurs de s'adapter à chaque situation, avec un montage en deux temps.

Les tentes INX ont subi de nombreux tests et sont fabriquées à partir de matériaux robustes et fiables pour résister même dans les conditions les plus difficiles. Elles peuvent supporter des vents de 100 km/h (120 km/h en rafales) et des charges de neige de 20 kg/m² dans leur configuration gonflable, et jusqu'à 50 kg/m² lorsque l'exosquelette est installé. Seules deux personnes sont requises pour l'installation qui consiste à gonfler la tente à l'aide d'une gonfleur électrique (fourni), puis, si besoin, à ajouter l'armature exosquelette.

Armature innovante

La structure exosquelette est composée de profilés en aluminium anodisé munis de connecteurs moulés. Les poteaux glissent le long des kedders de la couverture de tente pour venir s'imbriquer dans les demi-fermes qui sont fixées et

Avantages

- ▲ Facile à installer et à démonter, avec 2 personnes seulement
- ▲ Design évolutif innovant

Données techniques

*(toutes les valeurs sont approximatives)	INX 29	INX 42	INX 56
Superficie au sol	30 m ²	45 m ²	59 m ²
Longueur	4,83 m	7,23 m	9,63 m
Largeur	5,95 m	5,95 m	5,95 m
Hauteur sablière armature	2,25 m	2,25 m	2,25 m
Hauteur faîtage armature	3,05 m	3,05 m	3,05 m
Longueur couverture	5,15 m	7,55 m	9,95 m
Largeur couverture	5,60 m	5,60 m	5,60 m
Hauteur sablière couverture	2,20 m	2,20 m	2,20 m
Hauteur faîtage couverture	2,80 m	2,80 m	2,80 m
Personnel requis	2	2	2

verrouillés

au niveau du faîtage. L'installation de l'armature est simple et rapide, et ne requiert aucun outillage particulier ou échelle.

L'armature gonflable est fabriquée à partir d'un tissu polyester enduit de PVC (1,100 g/m²) extrêmement étanche à l'air et est fixée à la couverture de la tente par le biais de connecteurs en plastique, faciles à remplacer. Chaque portique est indépendant et équipé d'une valve de sécurité en cas de surpression.

Couverture

La couverture et le tapis de sol sont fabriqués à partir d'un tissu polyester enduit de PVC (750 g/m²) ignifuge, imperméable et imputrescible. Ils sont assemblés par soudure haute fréquence pour une étanchéité parfaite aux éléments extérieurs (pluie, neige, sable, etc.). Le tente est munies de deux portes avec bavette de connexion (une porte sur chaque pignon) et d'une fenêtre avec moustiquaire dans chaque travée. Différents grammages de toile sont disponibles sur demande.

- ▲ Trois modèles disponibles
- ▲ Maintenance facile sur le terrain
- ▲ Conception fiable et robuste

Options et accessoires

- ▲ Vélum intérieur
- ▲ Pare-soleil
- ▲ Cloisons de séparation
- ▲ Géotextile
- ▲ Portes latérales
- ▲ Vestibule
- ▲ Sas de connexion tente à tente, tente à véhicule/container
- ▲ Plancher rigide
- ▲ Tapis de sol anti-dérapant
- ▲ Système de maintien automatique de la pression
- ▲ Eclairages
- ▲ Tableaux de distribution électrique
- ▲ Climatisation, chauffage
- ▲ Lettrage/logos

Couleurs



*Autres couleurs disponibles sur demande

LANCO®SAS

Tour CB21, 16 Place de l'Iris
92400 Courbevoie, France
Tel: +33 (0)1 85 65 82 21
Email: info@lanco-tentes.fr
Internet: www.lanco-tentes.fr

