LANCO

TentTech · DeconTech · FlexTank

Tende esoscheletro pneumatiche INX

Le tende INX offrono il meglio dei due mondi: sono installate con la stessa rapidità delle tende gonfiabili e sono robuste come le tende esoscheletro.

Il suo imballaggio compatto e la costruzione robusta, insieme a una serie di accessori attentamente progettati, garantiscono un uso efficiente di INX per tutte le emergenze, in qualsiasi condizione meteorologica e su qualsiasi tipo di terreno.

- Montaggio veloce e rapido
- Possibilità di connessione, e modularità
- Versatilità, affidabilità, robustezza, transportabilità
- Tessuti autoestinguenti, resistenti agli UV, impermeabili all'aria

LANCO
TentTech · DeconTech · FlexTank

La
tenda LANCO INX è unica del suo genere ed aderente ai più recente stato dell'arte. Essa combina la caratteristica della robustezza strutturale propria delle tende a struttura metallica, con la rapidità di dispiegamento propria delle tende pneumatiche.
La struttura portante ibrida (esoscheletro in allumino combinata ad una struttura pneumatica) assicura una superiore resistenza ai carichi esterni ed una grande durabilità.
Sebbene sia normalmente suggerite due persone per il dispiegamento, in caso di necessità una sola persona può facilmente erigere e ripiegare la tenda INX, in pochi minuti. La tenda INX non richiede attrezzi speciali per il montaggio e lo smontaggio. È sufficiente posizionare la tenda, gonfiare la struttura pneumatica, inserire la struttura esoscheletro con le aste diagonali del tetto. Dopodiché la tenda è completa e pronta per l'utilizzo.

Struttura innovativa

La struttura portante esoscheletro è fatta di profili di alluminio anodizzato appositamente progettati. Gli elementi di connessione sono costruiti in pressofusione di alluminio. Le aste si inseriscono lungo binari guida e sono assicurate in posizione per mezzo di un sistema di aggancio di sicurezza, brevettato. L'intera procedura di montaggio può essere eseguita senza usare attrezzi speciali o scale.Gli archi e gli elementi distanziali gonfiabili sono fissati al telo esterno tenda ed al pavimento, e sono costruiti in tessuto bi-spalmato PVC di peso 1100 g/m². I distanziali del colmo sono gonfiabili al fine di facilitare il montaggio della tenda. Sugli archi sono presenti valvole di sovrapressione per evitare pressioni eccessive al loro interno.

Telo esterno tenda

Il telo esterno è costruito con tessuto bi-spalmato PVC di peso 750 g/m², avente caratteristiche di auto-estinguenza, impermeabilità, resistenza a funghi e muffe. Il catino di base è pure costruito in tessuto PVC peso 750 g/m² e, quale opzione, è disponibile in versione 850 g/m² con finitura goffrata antisdrucciolo.
Le tende della serie INX hanno subito un vasto programma di prove e collaudi e fanno uso dei materiali più robusti e durevoli al fine di sostenere le condizioni ambientali più difficili.

Caratteristiche principali

- Montaggio e smontaggio eseguito da due persone, in pochi minuti
- Soluzioni tecniche uniche ed all'avanguardia (brevettate)
- Disponibili in tre configurazioni
- Facilità di manutenzione
- Affidabili, di facile impiego, robuste e durature nel tempo

Dati tecnici

(valori approssimati)	INX 29	INX 42	INX 56
Superficie coperta	30 m²	45 m²	59 m²
Lunghezza struttura	4,83 m	7,23 m	9,63 m
Larghezza struttura	5,95 m	5,95 m	5,95 m
Altezza struttura al cambio pendenza	2,25 m	2,25 m	2,25 m
Altezza massima struttura	3,05 m	3,05 m	3,05 m
Lunghezza tenda	5,15 m	7,55 m	9,95 m
Larghezza tenda	5,60 m	5,60 m	5,60 m
Altezza tenda al cambio pendenza	2,20 m	2,20 m	2,20 m
Altezza massima tenda	2,80 m	2,80 m	2,80 m
Persone richieste per il montaggio	2	2	2

Opzioni ed accessori aggiuntivi

- Sistema di mantenimento automatico della pressione
- Pannello divisorio interno
- Telo interno di coibentazione
- Telo ombreggiatore
- Gonfiatore elettrico
- Telo terra protettivo
- Illuminazione
- Quadri elettrici
- Riscaldamento / AC
- Pavimentazione in plastica dura
- Porta laterale
- Modulo di connessione tra tende
- Modulo di ingresso
- Stampa loghi

Colori

BIANCO SABBIA VERDE NATO

*Altri colori sono disponibili su richiesta

LANCO®
LANCO SRL
Viale Luca Gaurico, 9/11
I - 00143 Roma - Italia
Tel: +39 (0) 6 5483 2915
Fax: +39 (0) 6 5483 4000
E-Mail: italia@lanco.eu
Internet: www.lanco.it

QUALITY ASSURANCE MANAGEMENT ISO 9001

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ISO 14001