LANCO

TentTech · DeconTech · FlexTank

Tende Protezione Civile SG FR

La linea di tende Protezione Civile di LANCO nasce da 65 anni di partnership con organizzazioni governative e umanitarie impegnate in operazioni di soccorso.

Serie di 8 tende modulari in tessuto ignifugo sorrette da una robusta struttura portante realizzata interamente in alluminio. Leggera e resistente, esente da fenomeni di corrosione.

- Facilità di dispiegamento
- Elevata resistenza al fuoco e meccanica
- Elevato livello di confort durante ogni dispiegamenti
- Elevato livello di confort durante i dispiegamenti di lungo periodo

LANCO
TentTech · DeconTech · FlexTank

Struttura

La struttura delle tende è realizzata in paleria di alluminio anodizzato, diametro 40 mm, con connessioni e piastre di appoggio al suolo realizzate in fusione di alluminio.
La paleria del verandino di ingresso è realizzata in acciaio galvanizzato, diametro 28 mm.

Copertura

Il tessuto del telo di copertura è un cotone-modacrilico di peso 335 g/m², colore blu, resistente alla fiamma in classe 1 (UNI 9177) e impermeabile alla colonna d'acqua (600 mm secondo UNI20881).
Le finestre sono munite di rete zanzariera, pannello trasparente e pannello oscurante.

La tenda è munita di 2 verandine di ingresso, 2 porte, 2 coppie di maniche per il passaggio delle tubazioni di condizionamento.

Telo interno

La cabina interna è realizzata in tessuto 100% cotone, peso 300 g/ m², colore grigio chiaro, resistente alla fiamma in classe 1 con catino di base integrale, realizzato in tessuto poliestere spalmato PVC, colore grigio. Le finestre sono munite di rete zanzariera e pannello trasparente.

Accesori standard

- sacca di trasporto della struttura
- sacca per elementi di connessione e picchetti
- sacca per telo esterno
- sacca per telo interno
- picchetti
- funi controvento
- mazzetta

Accesori opzionali:

- teli divisori interni
- lampade
- riscaldatori
- condizionatori vari

Colori

Date tecnici

(valori approssimati)	SG 19 FR	SG 29 FR	SG 39 FR	SG 45 FR	SG 200 FR	SG 300 FR	SG 400 FR	SG 500 FR
Lunghezza*:	3,94 m	5,89 m	7,84 m	7,54 m	4,00 m	6,00 m	8,00 m	10,00 m
Larghezza:	5,10 m	5,10 m	5,10 m	6,00 m	5,90 m	5,90 m	5,90 m	5,90 m
Altezza al cambio pendenza:	1,90 m	1.90 m	1.90 m	1,88m	1,95m	1,95m	1,95m	1,95m
Altezza al colmo:	2.68 m	2.68 m	2.68 m	2,83m	2,85m	2,85m	2,85m	2,85m
Finestre:	4	6	8	8 + 2 porte laterali	4	6	8	10
Peso telo esterno:	37 kg	45 kg	53 kg	66 kg	35 kg	55 kg	58 kg	72 kg
Peso telo interno:	37 kg	48 kg	59 kg	73 kg	38 kg	54 kg	69 kg	82 kg
Peso struttura:	43 kg	57 kg	80 kg	90 kg	40 kg	52 kg	82 kg	96 kg

*non comprendo il verandino

LANCO®
LANCO SRL
Viale Luca Gaurico, 9/11
I - 00143 Roma - Italia
Tel: +39 (0) 6 5483 2915
Fax: +39 (0) 6 5483 4000
E-Mail: italia@lanco.eu
Internet: www.lanco.it

QUALITY ASSURANCE MANAGEMENT ISO 9001

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ISO 14001