LANCO

TentTech · DeconTech · FlexTank

Aufblasbare Zelte AZF

Die LANCO AZF Zelte sind dank des einzigartigen aufblasbaren Rahmensystems innerhalb von Minuten einsatzbereit.

Die Geschwindigkeit und die Einfachheit des Aufbaus machen die LANCO AZF Zelte ideal zum Beispiel für die Notfallversorgung, Feldlazarette oder Gefechtsstände.

- Langlebige und robuste Konstruktion
- Schneller und leichter Auf- und Abbau
- Effiziente Nutzung und Einsatz in jedem Umfeld
- Modular: können an allen Seiten miteinander verbunden werden

LANCO
TentTech · DeconTech · FlexTank

Alle Zelte können wenn nötig von Hand an den Nutzungsort getragen werden. Zwei Personen können ein AZF-Zelt mit Hilfe eines elektrischen Gebläses je nach Größe in weniger als 4-7 Minuten aufstellen.
Durch die durchdachte, modulare Konstruktion können die Zelte an allen Seiten miteinander verbunden werden (Giebel- und Seiteneingänge).

Gerüst

Das Zeltgerüst besteht aus einem aufblasbaren Schlauchgerüst, das durch eine aufblasbare Firstpfette selbstaufrichtend ist. Das Gerüst ist modular aufgebaut, und die Elemente können einzeln ausgetauscht werden. An den Traufen werden Aluminiumstangen zwischen die Binder gesteckt. Das luftdichte Schlauchgerüst besteht aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe (1100 g/m²). Zelthaut und Boden werden mit lösbaren Verbindungen am Gerüst befestigt, dadurch ist ein einfacher Austausch von Zelthaut, Boden und Gerüst möglich. Ein Überdruckventil pro Kammer verhindert einen übermäßigen Druck im System.

Zelthaut und Boden

Zelthaut aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe (750 g/m²), schwerentflammbar, wasserdicht und schimmelbeständig. Das Zelt besitzt standardmäßig in jedem Feld ein Fenster und darüber eine dreieckige Lüftungsöffnung, sowie 8 Durchlässe Ø 425mm für Heizung etc. sowie 2 Kabeldurchlässe Ø 150mm in jedem Giebel.
Bodenbelag aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe (750 g/m²). Auf Wunsch mit rutschfester Prägung (850 g /m²).

Zubehör

- Automatische Drucküberwachung
- Außengerüst für zusätzliche Schneelast
- Trennwände
- Innenzelte
- Sonnendächer
- Elektrische Gebläse
- Bodenschutzplanen
- Beleuchtung
- Stromverteiler
- Zeltheizungen
- Klimaanlagen
- Kunststoffbodenplatten
- Seiteneingänge
- Verbindungsmodule zu Fahrzeugen & Containern
- Beschriftungen und Logos

Farben

*Weitere Farben auf Anfrage.

Technische Daten

	AZF 29	AZF 42	AZF 56	AZF 6-33	AZF 6-48	AZF 6-63	AZF CT 33
Grundfläche	29,00 m²	42,00 m²	56,00 m²	32,00 m²	48,00 m²	63,00 m²	33,00 m²
Breite	5,60 m	5,60 m	5,60 m	6,30 m	6,30 m	6,30 m	6,00 m
Länge	5,15 m	7,55 m	9,95 m	5,15 m	7,55 m	9,95 m	6,00 m
Firsthöhe	2,80 m	2,80 m	2,80 m	3,15 m	3,15 m	3,15 m	3,40 m
Seitenhöhe	2,20 m	2,20 m	2,20 m	2,40 m	2,40 m	2,40 m	2,15 m
Durchmesser Hauptschlauch	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm
Durchmesser Firstpfette	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm
Betriebsdruck	0,30 bar	0,30 bar	0,30 bar	0,30 bar	0,30 bar	0,30 bar	0,30 bar
Gewicht ca.	126 kg	180 kg	234 kg	160 kg	229 kg	298 kg	223 kg

LANCO®
LANCO - Dr. Lange GmbH & Co. KG
Sure Wisch 6
30625 Hannover, Deutschland
Tel: +49 (0) 511 367 155-0
Fax: +49 (0) 511 367 155-140
E-Mail: info@lanco.eu
Internet: www.lanco.eu

QUALITY ASSURANCE MANAGEMENT ISO 9001

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ISO 14001