

LANCO

TentTech · DeconTech · FlexTank

Tentes de décontamination


AZF




Les tentes de décontamination AZF sont conçues pour apporter une réponse immédiate contre les risques NRBC et les substances toxiques lors des accidents industriels ou des attaques terroristes.

Rapidement déployables, nos tentes de décontamination AZF ont été développées pour la décontamination de masse et intègrent jusqu'à 3 lignes de décontamination et 4 zones de traitement, pour la prise en charge d'un flux constant de victimes hommes, femmes et/ou blessés.

 Design modulaire, 'plug-and-play'

 Installation rapide, en 15 à 20 minutes

 Matériaux conformes aux standards militaires

 Idéale pour les interventions d'urgence et les exercices NRBC

Faciles

à installer avec trois à quatre personnes et un gonfleur électrique (fourni), les tentes de décontamination AZF sont prêtes à l'emploi en 15 à 20 minutes seulement. Fournies avec différents accessoires hydrauliques, elles permettent un déploiement modulaire et adaptable aux contraintes du terrain, avec ou sans accès au réseau d'eau courante.

Armature

L'armature des tentes AZF est fabriquée à partir d'un tissu polyester enduit de PVC ultra résistant et étanche à l'air [1.100 g/m²]. Elle est fixée sous la couverture de la tente au moyen de connecteurs en plastique faciles à remplacer à la main, pour une maintenance autonome, sans outillage. Des valves de sécurité sont prévues en cas de surpression.

Couverture et tapis de sol

La couverture de la tente et le tapis de sol sont fabriqués en tissu polyester enduit de PVC [750 g/m²] ignifuge, imperméable et imputrescible. Ils sont assemblés par

Options et accessoires

- ▲ Pompe d'alimentation hydraulique
- ▲ Pompe d'évacuation des eaux usées
- ▲ Chauffe-eau
- ▲ Pompe doseuse
- ▲ Citernes souples (eau propre / eaux usées)
- ▲ Bassin de rétention pour eaux contaminées
- ▲ Convoyeur et brancards pour blessés

Données techniques

	AZF 29	AZF 42	AZF 56	AZF 6-33	AZF 6-48	AZF 6-63	AZF CT 33	AZF S 28	AZF S 41	AZF S 55
Superficie	29 m ²	42 m ²	56 m ²	32 m ²	48 m ²	63 m ²	33 m ²	29 m ²	41 m ²	55 m ²
Largeur	5,60 m	5,60 m	5,60 m	6,30 m	6,30 m	6,30 m	6,00 m	5,50 m	5,50 m	5,50 m
Longueur	5,15 m	7,55 m	9,95 m	5,15 m	7,55 m	9,95 m	6,00 m	5,15 m	7,55 m	9,95 m
Hauteur faîtage	2,80 m	2,80 m	2,80 m	3,15 m	3,15 m	3,15 m	3,40 m	3,08 m	3,08 m	3,08 m
Hauteur sablière	2,20 m	2,20 m	2,20 m	2,40 m	2,40 m	2,40 m	2,15 m	2,25 m	2,25 m	2,25 m
Diamètre boudins gonflables	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm
Pression utile	0,30 bar	0,30 bar	0,30 bar	0,30 bar	0,30 bar	0,30 bar	0,30 bar	0,30 bar	0,30 bar	0,30 bar
Poids (env.)	126 kg	180 kg	234 kg	160 kg	229 kg	298 kg	223 kg	126 kg	180 kg	234 kg

soudure

haute fréquence pour former une enveloppe entièrement étanche aux éléments extérieurs (pluie, neige, sable, etc.). La couverture est munie de six portes (trois portes sur chaque pignon) et de fenêtres sur le toit, pour laisser entrer la lumière naturelle. La couverture intègre également un système de douche prémonté dans la travée centrale, pour la décontamination et le rinçage des utilisateurs. Différents grammages de toiles peuvent être fournis sur demande.

Cloisons de séparation

La tente est équipée de cloisons de séparation intérieures pour délimiter les différentes lignes et zones de décontamination et ainsi faciliter le triage et la gestion des utilisateurs. La tente intègre ainsi:

- 3 lignes de décontamination: hommes / femmes / blessés
- 3 ou 4 zones de traitement: triage / déshabillage / décontamination et rinçage / contrôle et rhabillage

Les cloisons de séparation sont préinstallées pour faciliter la mise en service du système.

- ▲ Grilles de surélévation
- ▲ Kit de raccordement hydraulique
- ▲ Barrières de triage
- ▲ Système de minuterie automatique
- ▲ Bacs de stockage pour vêtements contaminés
- ▲ Eclairages et boîtier de distribution électrique
- ▲ Lettrage/Logos

Couleurs

*D'autres couleurs sont disponibles sur demande



BLANC



SABLE



VERT OTAN

LANCO®SAS

Tour CB21, 16 Place de l'Iris

92400 Courbevoie, France

Tel: +33 (0)1 85 65 82 21

Email: info@lanco-tentes.fr

Internet: www.lanco-tentes.fr

