LANCO

TentTech · DeconTech · FlexTank

Tende a struttura pneumatica AZF

Pronte per l'uso in pochi minuti, grazie al disegno della struttura pneumatica di supporto, unica nel suo genere

La velocità e la facilità di dispiegamento rendono le tende LANCO AZF la soluzione ideale, per fronteggiare tutte le situazioni di emergenza, e per creare posti comando, ospedali da campo e campi di accoglienza temporanea.

- Rapidità e facilità di dispiegamento
- Costruzione resistente e durevole nel tempo
- Impiegabile su qualsiasi terreno o contesto ambientale
- Modulare: possono essere collegate tra loro in qualsiasi direzione

LANCO
TentTech · DeconTech · FlexTank

Tutte le tende possono essere movimentate a mano, in caso di bisogno. Due persone possono "innalzare" una tenda in meno di 4-7 minuti, a seconda delle sue dimensioni, utilizzando il gonfiatore elettrico fornito in dotazione.
Grazie alla loro concezione modulare, le tende possono essere collegate tra loro in qualsiasi direzione (usando sia le porte frontali, sia le porte laterali).

Struttura portante

Gli archi ed i distanziali del colmo pneumatici sono realizzati in tessuto poliestere spalmato PVC su entrambe le facce, peso 1.100 g/m².
Gli archi sono fissati al telo esterno della tenda, per mezzo di un collegamento rimovibile, del tipo a vite e dado.
Grazie al particolare sistema di fissaggio, la sostituzione del telo di copertura e della struttura pneumatica è un'operazione di facile esecuzione.
In corrispondenza del cambio pendenza, sono presenti barre distanziali telescopiche, in alluminio. La singola tenda può essere gonfiata in 4-7 minuti, a seconda delle sue dimensioni.
La presenza di una valvola di sovrappressione impedisce che all'interno della struttura pneumatica sia superato il valore della pressione nominale di esercizio.

Telo di copertura e catino di base:

Il telo di copertura della tenda è realizzato in tessuto poliestere spalmato PVC su entrambe le facce, peso 750 g/m².
Tale tessuto è resistente alla fiamma, idrorepellente, resistente alla muffa ed all'invecchiamento indotto dagli agenti atmosferici.
Il catino di base è realizzato in tessuto poliestere spalmato PVC su entrambi i lati, peso 750 g/m².
Come opzione alternativa, il catino di base può essere realizzato nella versione antisdrucciolo, peso 850 g/m².

Accessori

- Sistema di mantenimento automatico della pressione
- Pannello divisorio interno
- Telo interno di coibentazione
- Telo ombreggiatore
- Gonfiatore elettrico
- Telo terra protettivo
- Illuminazione
- Quadri elettrici
- Riscaldamento / AC
- Grelle livellanti
- Porta laterale
- Modulo di connessione tra tende
- Modulo di ingresso
- Modulo di connessione tra tende e veicoli
- Stampa loghi

Colori

*Altri colori sono disponibili su richiesta

Dati tecnici

(valori approssimati)	AZF 29	AZF 42	AZF 56	AZF 6-33	AZF 6-48	AZF 6-63	AZF CT 33
Superficie	29 m²	42 m²	56 m²	32 m²	48 m²	63 m²	33 m²
Larghezza	5,60 m	5,60 m	5,60 m	6,30 m	6,30 m	6,30 m	6,00 m
Lunghezza	5,15 m	7,55 m	9,95 m	5,15 m	7,55 m	9,95 m	6,00 m
Altezza al colmo	2,80 m	2,80 m	2,80 m	3,15 m	3,15 m	3,15 m	3,40 m
Altezza cambio pendenza	2,20 m	2,20 m	2,20 m	2,40 m	2,40 m	2,40 m	2,15 m
Diametro archi pneumatici	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm
Diametro distanziali pneumatici del colmo	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm
Pressione di esercizio	0,30 bar	0,30 bar	0,30 bar	0,30 bar	0,30 bar	0,30 bar	0,30 bar
Peso	126 kg	180 kg	234 kg	160 kg	229 kg	298 kg	223 kg

LANCO®
LANCO SRL
Viale Luca Gaurico, 9/11
I - 00143 Roma - Italia
Tel: +39 (0)6 5483 2915
Fax: +39 (0)6 5483 4000
E-Mail: italia@lanco.eu
Internet: www.lanco.it

QUALITY ASSURANCE MANAGEMENT ISO 9001

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ISO 14001