LANCO

TentTech · DeconTech · FlexTank

Dekontaminationsduschen

Dekon

Bei allen LANCO Dekontaminationsduschen wurde speziell darauf geachtet, dass sie ein geringes Gewicht und ein kleines Packvolumen haben sowie schnell und einfach aufzubauen sind.

Dekontamination spielt eine wichtige Rolle in der Gefahrenabwehr. Die einfachste, schnellste und flexibelste Lösung dafür ist eine aufblasbare Dekontaminationsdusche.

- Bewährt im Einsatz
- Verhinderung ungewollter Kontamination
- Schnellstes, flexibelstes Dekontaminationskonzept
- Speziell entwickelt für einfache Handhabung und schnellen Aufbau

LANCO
TentTech · DeconTech · FlexTank

Vorteile:

- Kurze Aufbauzeit mit wenig Personal
- Beschädigungen können selbst repariert werden
- Einfache Reinigung
- Trennbarkeit von Duschkabine und Gerüst
- Bewährt im Einsatz

Sicherheit:

- Trennwände und Bodenschläuche unterbinden eine Ausbreitung der ungewollten Kontamination
- Überdruckventile verhindern ein Überfüllen des Schlauchsystems
- Sehr hohes Schutzniveau
- Aufblasbares Gerüst aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe
- Schwerentflammbares Gewebe gemäß DIN 4102 B1 verfügbar

Grundausstattung:

- Duschsystem mit 5 oder 10 Düsen und 1 bzw. 2 Handbrausen (abhängig von der Duschengröße)
- Storz D-Kupplung für Wasserversorgung
- Storz C-Kupplung für Wasserentsorgung
- Bodenroste
- Packsack
- Heringe
- Sturmleinen
- Handpumpe
- Reparaturset
- Aufbau- und Pflegeanleitung

Gerüst:

Aufblasbares Gerüst aus luftdichtem beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe 1100 g/m², mit der Duschkabine durch ein Seil verbunden. Die Dekontaminationsdusche wird mit Pressluft oder einem elektrischen Gebläse in ca. 1 Minute aufgeblasen. Ein Überdruckventil verhindert einen zu hohen Druck im Gerüst.



Duschkabine und Boden:

Duschkabine aus beidseitig gelb PVC-beschichtetem Polyestergewebe, wasserdicht, fäulnishemmend ausgerüstet mit großen transparenten Fenstern.
Eine Bodenschutzplane ist dauerhaft an der Dusche befestigt. Sie besteht aus grauem PVC-beschichtetem Polyestergewebe. Dusche und Bodenplane können mit handelsüblichen Reinigungsmitteln gesäubert werden.

Duschvorrichtung:

Schlauchbogensystem mit Vollkegeldüsen, Handbrause mit 1,5 m Schlauch, D-Kupplung für Wasserzulauf, C-Kupplung für Saugschlauch.

Farben

*Andere Farben sind auf Nachfrage erhältlich.

Technische Daten

	ARZ 2x2	ARZ 2x2 mit Vorwanne	ARZ 2x3	ARZ 2x3 mit Vorwanne	ARZ 3x4,5
Länge	2,00 m	3,80 m	3,00 m	4,80 m	4,50 m
Breite	2,00 m	2,00 m	2,00 m	2,00 m	3,00 m
Höhe	2,50 m	2,50 m	2,50 m	2,50 m	2,60 m
Gewicht	~44 kg	~61 kg	~75 kg	~90 kg	~135 kg
Düsen	5	5	10	10	10
Handbrausen	1	1	2	2	2
Duschbögen	1	1	2	2	2
Vorwanne	-	1,80 x 2,00 m	-	1,80 x 2,00 m	-
Umkleidekabine	-	-	-	-	1,20 x 3,00 m

LANCO®
LANCO - Dr. Lange GmbH & Co. KG
Sure Wisch 6
30625 Hannover
Telefon: +49 (0) 511 367 155-0
Telefax: +49 (0) 511 367 155-140
E-Mail: info@lanco.eu
Internet: www.lanco.eu

QUALITY ASSURANCE MANAGEMENT ISO 9001

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ISO 14001