LANCO

TentTech · DeconTech · FlexTank

Aufblasbares Hochdruck-Zelt RAPID

RAPID ist ein aufblasbares Zelt, das für hohe Mobilität bei geringem Gewicht und schnellem Einsatz konzipiert ist.

Das RAPID-Zelt hat eine vollständig integrierte Struktur, bei der die Seitenwände, das Dach, die Giebel und der Boden eine einzige Einheit bilden. Die Konstruktion und das Verankerungssystem gewährleisten eine hohe Stabilität und Windbeständigkeit.

- Große Auswahl an Zubehör erhältlich
- Geringe bis keine Wartung erforderlich
- Schnelle und einfache Montage und Demontage
- Selbstaufrichtende Struktur, vielseitig, zuverlässig und robust

LANCO
TentTech · DeconTech · FlexTank

Das RAPID-Zelt ist ein mit
hohem Druck aufgeblasenes Zelt mit mittlerem Gewicht, das logistisch einfach zu handhaben ist und leicht aufgebaut werden kann. Die RAPID-Zelte wurden für extreme Wetterbedingungen entwickelt und können sowohl längs als auch quer miteinander und mit anderen Unterkünften wie Containern oder Fahrzeugen verbunden werden. Die aufblasbare Struktur besteht aus Hochdruckbögen, die mit einem Druck von 8 bar aufgeblasen sind, wodurch das Zelt unempfindlich gegen Temperaturschwankungen ist.

Das Zelt ist die optimale Lösung, wenn geringes Gewicht, schnelles Aufbauen und hoher Komfort wichtige Faktoren sind. Das Zelt besteht aus einem Stück, d.h. Seitenwände, Dach, Giebel und Boden sind miteinander verschweißt und das aufblasbare Gerüst ist montiert. Der Innenraum kann mit Hilfe von Trennwänden leicht in Abschnitte unterteilt werden, wodurch separate Räume oder Kabinen entstehen.

Vorteile

- Einfache Wartung im Feldeinsatz
- Unbeeinflusst von Temperaturschwankungen
- Einfacher Aufbau - kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Integrierter PVC-Boden zum Schutz vor Oberflächenwasser und Insekten
- Die dreischichtigen Fenster sorgen für natürliches Licht und Belüftung

Optionen und Zubehör

- Extra Bodenplane
- Trennwände
- Innenzelt-Kabine
- Sonnendach
- Seiteneingänge
- Verbindungsmodule
- Kompressor
- Kunststoff-Bodenbelag
- Beleuchtung
- Stromverteiler
- Heizung- und Klimageräte
- Beschriftung/Branding

Lieferumfang

- Hauptzelt
- Verbindungsstück
- Heringe
- Hammer
- Reparaturset

Technische Daten

(alle Angaben sind ca.-Werte)	RAPID 504	RAPID 506	RAPID 508	RAPID 606	RAPID 608	RAPID 610
Grundfläche	20 m²	30 m²	40 m²	36 m²	48 m²	60 m²
Länge	4,00m	6,00m	8,00m	6,00m	8,00m	10,00m
Breite	5,00m	5,00m	5,00m	6,00m	6,00m	6,00m
Höhe	2,60m	2,60m	2,60m	3,00m	3,00m	3,00m
Fenster	4	6	8	6	8	10
Eingänge	2	2	2	2	2	2
Gewicht	158 kg	188 kg	210 kg	260 kg	336 kg	354 kg
Abspannseile	10	12	14	12	14	16
Verankerungspunkte	16	18	20	18	20	22
Tragegriffe	6	8	10	8	10	12

Farben

*Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.

LANCO®
LANCO - Dr. Lange GmbH & Co. KG
Sure Wisch 6
30625 Hannover
Telefon: +49 (0) 511 367 155-0
Telefax: +49 (0) 511 367 155-140
Email: info@lanco.eu
Internet: www.lanco.eu

QUALITY ASSURANCE MANAGEMENT ISO 9001

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ISO 14001