

LANCO

TentTech · DeconTech · FlexTank

Tende ad alta pressione

RAPID



La soluzione ottimale quando il peso ridotto, il rapido dispiegamento uniti al comfort elevato sono fattori importanti. Progettata per condizioni climatiche estreme di caldo e freddo, da - 30 a + 49°C.

La tenda RAPID ha una struttura completamente integrata, in cui le pareti laterali, tetto, frontali e pavimento formano un unico insieme. Il design e il sistema di ancoraggio assicurano alta stabilità e resistenza al vento.



Non subisce l'escursione termica



Non necessita di frequente manutenzione



Collegabile ad altre tende/moduli



Logistica semplice, tempo di montaggio rapido

RAPID MK IV è una tenda pneumatica ad alta pressione di medio peso, che consente un dispiegamento rapido ed una logistica semplificata. Il tempo di montaggio dipende dalla potenza del compressore utilizzato. Progettata per l'uso anche in condizioni climatiche estreme di caldo e freddo, da - 30 a + 49 °C, le tende RAPID possono essere collegate tra di loro oppure a diversi shelters, container, veicoli. Le sue finestre a 3 strati permettono una ventilazione naturale all'interno.

Vantaggi

La tenda può essere facilmente divisa in sezioni per mezzo di pareti divisorie, creando ambienti separati o cabine.

La struttura gonfiabile è dotata di archi ad alta pressione a 8 bar, rendendo la tenda insensibile alle fluttuazioni di temperatura.

Caratteristiche principali:

- Tessuto leggero spalmato in PVC
- Struttura gonfiabile flessibile con archi ad alta pressione
- Ridotto rischio di umidità all'interno
- Pavimento in PVC integrato che protegge superficie da acqua, rettili e insetti
- Impermeabile
- Il design e la struttura flessibile non permettono l'accumulo della neve sul tetto

Dati tecnici

(valori approssimati)	RAPID 504	RAPID 506	RAPID 508	RAPID 606	RAPID 608	RAPID 610
Superficie coperta	20 m ²	30 m ²	40 m ²	36 m ²	48 m ²	60 m ²
Lunghezza struttura	4,00m	6,00m	8,00m	6,00m	8,00m	10,00m
Larghezza struttura	5,00m	5,00m	5,00m	6,00m	6,00m	6,00m
Altezza massima struttura	2,70m	2,70m	2,70m	3,00m	3,00m	3,00m
Finestre	4	6	8	6	8	10
Porte (1.36 x 2.20 m)	2	2	2	2	2	2
Peso tenda	158 kg	188 kg	210 kg	260 kg	336 kg	354 kg
Tiranti	10	12	14	12	14	16
Punti di ancoraggio	16	18	20	18	20	22
Maniglie di trasporto	6	8	10	8	10	12



Opzioni ed accessori aggiuntivi

- ▲ Extra telo di fondo protettivo
- ▲ Pareti divisorie
- ▲ Cabina interna
- ▲ Telo ombreggiatore
- ▲ Porta laterale addizionale
- ▲ Modulo di connessione
- ▲ Modulo di ingresso
- ▲ Pavimentazione rigida modulare
- ▲ Compressore
- ▲ Impianto di illuminazione
- ▲ Impianto elettrico
- ▲ HVAC
- ▲ Personalizzazione

Colori



BIANCO



SABBIA

*Altri colori sono disponibili su richiesta