LANCO

TentTech · DeconTech · FlexTank

Tentes Aluminium SG



Les tentes SG existent depuis plus de 60 ans et font partie des tentes LANCO les plus vendues.

Au fil du temps, nos tentes SG ont évolué pour devenir une gamme complète, avec 14 configurations standard adaptées à plus de 10 domaines d'application différents.

- Design versatile et polyvalent
- Poids et encombrement réduits
- Aucun outillage requis pour l'installation
- Modulaire et facile à connecter selon diverses configurations

©2023 LANCO®

LANCO
TentTech · DeconTech · FlexTank

Armature

L'armature est composée de tubes en aluminium anodisé, diamètre 40 mm. Les connecteurs et les plaques de base sont en alliage d'aluminium.

Épaisseur du tube: 1,5 mm en Al Mg 4,5 Mn.
Résistance elastique: Rp 0,2 = 330-340 N/mm²
Résistance à la traction: Rm = 350-370 N / mm²
Piquets, diamètre 20 mm, acier galvanisé à chaud avec forgeage en surface, 700 g, longueur 300 mm
Piquets en T, acier galvanisé, longueur 300 mm
Piquets avec crochet, acier galvanisé, 300 mm de long

Couverture

Les tentes LANCO sont fabriquées à partir d'un tissu ultra résistant en coton et polyester torsadé 50% / 50%.
Ce tissus est perméable à l'air, imputrescible, imperméable, très résistant à la déchirure et aux rayons UV.

Champs d'application

- Sapeurs pompiers, police et gendarmerie
- Militaire
- Abri résistant aux intempéries pour les équipements sensibles
- Sécurité Civile
- Triage, Hôpitaux de campagne, Postes de secours
- Fêtes – cérémonies
- Collectivités et événements
- Hébergement et restauration

Options

- Sas de connexion
- Passage de cheminée
- Cloisons avec attaches cordon
- Auvents
- Cloisons de séparation
- Travée enroulable
- Fenêtre (couverture de tente ou vélum intérieur)
- Vélum intérieur
- Porte supplémentaire

Données techniques

	SG 12	SG 18	SG 20	SG 30	SG 40	SG 50	SG 200	SG 300	SG 400	SG 500	SG 201	SG 301	SG 401	SG 501
Surface	13.60 m²	17.70 m²	23.70 m²	33.80 m²	45.00 m²	56.40 m²	23.60 m²	35.40 m²	47.20 m²	59.00 m²	19.60 m²	29.40 m²	39.20 m²	49.00 m²
Longueur	3.34 m	4.34 m	5.00 m	6.00 m	8.00 m	10.00 m	4.00 m	6.00 m	8.00 m	10.00 m	4.00 m	6.00 m	8.00 m	10.00 m
Largeur	4.08 m	4.08 m	4.74 m	5.64 m	5.64 m	5.64 m	5.90 m	5.90 m	5.90 m	5.90 m	4.90 m	4.90 m	4.90 m	4.90 m
Hauteur sablière	1.61 m	1.61 m	1.73 m	1.73 m	1.73 m	1.73 m	1.94 m	1.94 m	1.94 m	1.94 m	1.94 m	1.94 m	1.94 m	1.94 m
Hauteur faîtage	2.25 m	2.25 m	2.50 m	2.70 m	2.70 m	2.70 m	2.85 m	2.85 m	2.85 m	2.85 m	2.70 m	2.70 m	2.70 m	2.70 m
Poids	52 kg	63 kg	71 kg	90 kg	112 kg	131 kg	76 kg	96 kg	116 kg	136 kg	71 kg	91 kg	106 kg	121 kg
Volume colisage	0.19 m³	0.20 m³	0.32 m³	0.35 m³	0.51 m³	0.58 m³	0.33 m³	0.37 m³	0.53 m³	0.60 m³	0.32 m³	0.34 m³	0.49 m³	0.56 m³

Couleurs

*D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

LANCO® SAS
Tour CB21, 16 Place de l'Iris
92400 Courbevoie, France
Tel: +33 (0)1 85 65 82 21
E-Mail: info@lanco-tentes.fr
Internet: www.lanco-tentes.fr

TÜV AUSTRIA CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015
www.tuv.at
ID 20100183003905