LANCO

TentTech · DeconTech · FlexTank

Zelthallen HZ

Alle Hallen sind jeweils beliebig um 3,00 m zu verlängern und haben eine Seitenhöhe von 2,30 m. Ab einer Länge von 27 m sind zusätzlich Windverbände erforderlich.

Langlebig und perfekt für Hochzeiten, Abschlussfeiern, Sportveranstaltungen, kirchliche Veranstaltungen oder Firmenveranstaltungen. Unsere großen, modularen Zelte werden Ihren Bedürfnissen, Ihren Gästen und Veranstaltungen aller Größen gerecht.

- Korrosionsbeständige Aluminiumrahmen
- Anpassungsfähig, robust und vielseitig
- Flammhemmendes und UV-beständiges Material
- Spannweiten von 4-10 m, Planen individuell konfigurierbar

LANCO
TentTech · DeconTech · FlexTank

Zelthaut

Dachplanen mit Kederführung aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe, hochglanz, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, Gewicht ca. 650 g/m², Expanderabspannung. Überhang (Falle) 20 cm gerade.

Giebeldreiecke (mittig geteilt durch Reißverschluss) und Seitenvorhänge in gleicher Qualität wie die Dachplanen, alternativ Seitenvorhänge in außenseitigem Blockstreifendessin weiß/gelb oder weiß/blau, Streifenbreite ca. 9 cm, Vorhang je Feld mittig geteilt mit Reißverschluss, an der Traufe mit Vorhangringen, am Boden geschlossener Hohlsaum zur Aufnahme von Beschwerungsrohren.

Anwendungen

- Unterkunft und Verpflegung
- Industrie und Gewerbe
- Promotion-Agenturen
- Jugendgruppen - Zeltlager

Gerüstsystem

Binder und Giebelstiele aus hochwertigem stranggepresstem 2-Nut-Aluminium-Hohlprofil 84 x 48 mm. Alle Aluminiumteile sind eloxiert und wartungsfrei.

Stahlteile wie Bodenplatten, First- und Traufeinschübe sind feuerverzinkt nach DIN 50976 und extrem korrosionsbeständig.

Sämtliche Schrauben sind verzinkt, die Windverbandseile mit Kunststoff ummantelt. Die Bodenverankerung erfolgt durch Stahlanker.

Alle Zelthallen können im Raster von 3,00 m verlängert werden. Die Traufhöhe beträgt 2,30 m.

Prüf- und Baubuch

Alle Zelthallen mit einer Grundfläche über 75 m² werden grundsätzlich gegen Gebühr mit einem Prüf- und Baubuch geliefert.

Bei Zelthallen unter 75 m² erfolgt die Lieferung eines Prüf- und Baubuchs nur auf Wunsch.

Aufbau





Technische Daten Grundmodul 6 m Länge

	ZH 4	ZH 6	ZH 8	ZH 10
Grundfläche	24,00 m²	36,00 m²	48,00 m²	60,00 m²
Breite	4,00 m	6,00 m	8,00 m	10,00 m
Länge	6,00 m	6,00 m	6,00 m	6,00 m
Seitenhöhe	2,30 m	2,30 m	2,30 m	2,30 m
Firsthöhe	3,01 m	3,38 m	3,74 m	4,10 m

Farben

BLAU-WEISS


WEISS

GELB-WEISS

Das Dach wird immer in PVC-weiß ausgeführt, die Seitenvorhänge sind in nebenstehenden Standardfarben möglich.

LANCO® - Dr. Lange GmbH & Co. KG
Sure Wisch 6
30625 Hannover, Germany
Telefon: +49 (0) 511 367 155-0
TeleFax: +49 (0) 511 367 155-140
E-Mail: info@lanco.eu
Internet: www.lanco.eu

QUALITY ASSURANCE MANAGEMENT ISO 9001

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ISO 14001