

LANCO

TentTech · DeconTech · FlexTank

Docce di decontaminazione

Decon



Tutte le docce di decontaminazione LANCO sono appositamente progettate per avere un peso ridotto, un volume compatto dell'imballaggio, facile maneggevolezza e rapido dispiegamento.

La decontaminazione svolge un ruolo importante nella prevenzione dei rischi. La doccia di decontaminazione gonfiabile è la soluzione più semplice, veloce e flessibile.



Evita e previene la contaminazione involontaria



Soluzione di decontaminazione rapida e flessibile



Progettata per facile gestione logistica e installazione rapida



Sistema di decontaminazione affidabile e collaudato in situazioni operative

I vantaggi:

- ▲ tempi di montaggio brevi e bassa necessità di manodopera
- ▲ facile pulizia
- ▲ separazione della cabina doccia e del telaio
- ▲ sistema collaudato in situazioni operative
- ▲ in caso di danneggiamento, la struttura portante può essere riparata o sostituita

Sicurezza:

- ▲ le pareti divisorie e il sistema di accesso prevengono la contaminazione involontaria
- ▲ la valvola di sovrappressione impedisce l'eccesso di pressione nella struttura tubolare pneumatica
- ▲ livello molto alto di protezione
- ▲ telaio gonfiabile in PVC
- ▲ tessuto autoestinguente, secondo il DIN 4102 B1, disponibile

Equipaggiamento standard:

- ▲ sistema doccia con soffione 5/10 ugelli e doccetta a 1/2 (a seconda delle dimensioni della doccia)
- ▲ attacco Storz D- per l'acqua in ingresso
- ▲ attacco Storz C- per scarico dell'acqua
- ▲ pavimento rigido
- ▲ borsa di trasporto
- ▲ picchetti
- ▲ tiranti di controventamento
- ▲ pompa manuale
- ▲ kit di riparazione
- ▲ manuale di istruzioni e di manutenzione

Specifiche tecniche

	ARZ 2x2	ARZ 2x2 con vasca	ARZ 2x3	ARZ 2x3 con vasca	ARZ 3x4,5
Lunghezza	2,00 m	3,80 m	3,00 m	4,80 m	4,50 m
Larghezza	2,00 m	2,00 m	2,00 m	2,00 m	3,00 m
Altezza	2,50 m	2,50 m	2,50 m	2,50 m	2,60 m
Peso	~44 kg	~61 kg	~75 kg	~90 kg	~135 kg
Ugelli	5	5	10	10	10
Doccetta manuale	1	1	2	2	2
Tubi flessibili	1	1	2	2	2
Vasca	-	1,80 x 2,00 m	-	1,80 x 2,00 m	-
Spogliatoio	-	-	-	-	1,20 x 3,00 m

Colori



*Altri colori sono disponibili su richiesta



Struttura portante:

Struttura portante pneumatica realizzata in tessuto spalmato PVC ermetico 1100 g/m², collegata alla cabina doccia con un „sistema di corde e fibbie“. È possibile la separazione del telaio dalla cabina doccia. Il telaio si gonfia con aria compressa o utilizzando un gonfiatore elettrico, in circa 1 min.; la valvola di sovrappressione impedisce un pressione eccessiva nella struttura pneumatica.

Tessuto e catino della cabina doccia:

La cabina doccia è realizzata con tessuto giallo in poliestere rivestito in PVC, impermeabile, anti-fungino e ha grandi finestre trasparenti. Il catino è permanentemente saldato alla doccia e realizzato in tessuto in poliestere rivestito in PVC grigio. La doccia e il pavimento possono essere puliti con qualsiasi detergente comune.

Impianto idraulico:

Costituito da uno o due portali a seconda delle dimensioni della cabina, ciascuno munito di cinque ugelli (portata 4,7 litri / min. @ 3 bar) ed una o due docce manuali con tubazione da 1,5 m. e attacco ad innesto rapido, D-exit per il carico idrico, uscita C per l'erogazione dell'acqua.

LANCO®

LANCO SRL

Viale Luca Gaurico, 9/11

I-00143 Roma, Italia

Tel.: +39 (0) 6 5483 2915

Fax: +39 (0) 6 5483 4000

E-mail: italia@lanco.eu

Internet: www.lanco.it

