

LANCO

TentTech · DeconTech · FlexTank

Douches de décontamination

Decon



Les douches de décontamination LANCO sont prêtes à l'emploi en quelques minutes et apportent une solution fiable et efficace contre les menaces toxiques et NRBC.

Compactes, légères et faciles à installer, nos douches de décontamination permettent un usage immédiat et autonome en cas d'accident industriel, d'attaque bactériologique ou de contamination chimique environnementale.



Installation simple et rapide



Système clé en main, prêt à l'emploi



Système polyvalent, fiable et autonome



Design compact et léger, idéal pour la décontamination individuelle

Avantages:

- ▲ Installation rapide, avec une seule personne
- ▲ Kit de réparation fourni
- ▲ Cabine de douche amovible, facile à remplacer
- ▲ Design abouti, testé et éprouvé par de nombreux utilisateurs
- ▲ Gonflage facile, à l'aide d'un gonfleur ou de bouteilles d'air comprimé



Sécurité:

- ▲ Les cloisons de la douche empêchent la contamination croisée
- ▲ Une valve de sécurité est prévue en cas de surpression
- ▲ Armature gonflable en tissu PVC ultra-résistant
- ▲ Tissu ignifuge selon DIN 4102 B1



Équipement inclus:

- ▲ 5 ou 10 buses de pulvérisation
- ▲ 1 ou 2 pommeaux de douche
- ▲ Sortie en D pour l'alimentation en eau
- ▲ Sortie en C pour l'évacuation de l'eau
- ▲ Caillebotis pour surélévation
- ▲ Sac de transport
- ▲ Piquets
- ▲ Haubans
- ▲ Kit de réparation
- ▲ Manuel d'utilisation et d'entretien



Couverture et tapis de sol

La cabine de douche est fabriquée à partir d'un tissu PVC de 590 g/m² jaune, étanche à l'eau, antifongique et résistant aux agents chimiques et bactériologiques. Elle est munie de deux portes (entrée et sortie) et de fenêtres transparentes sur les côtés. Le tapis de sol est assemblé à la cabine par soudure haute fréquence pour former un bassin de rétention des eaux usées parfaitement étanche.

Système de douche intégré

Tuyauterie flexible fixée à l'intérieur de la cabine, qui intègre plusieurs buses de pulvérisation (4,7 l / min à 3 bar par buse), et un ou deux pommeaux de douches, selon les modèles. Le système de douche est également muni d'un robinet d'arrêt et des raccords sont fournis sur la cabine pour l'alimentation et l'évacuation de l'eau.

Armature:

L'armature gonflable de la douche est confectionnée à partir d'un tissu enduit de PVC (1100 g/m²) gris, totalement étanche à l'air. Elle est reliée à la couverture par un système de laçage grâce auquel la couverture peut facilement être enlevée pour réparation ou nettoyage. Le gonflage s'effectue en quelques minutes à l'aide d'un gonfleur électrique ou de bouteilles d'air comprimé.

Données techniques

	ARZ 2x2	ARZ 2x2 avec bassin	ARZ 2x3	ARZ 2x3 avec bassin	ARZ 3x4,5
Longueur	2,00 m	3,80 m	3,00 m	4,80 m	4,50 m
Largeur	2,00 m	2,00 m	2,00 m	2,00 m	3,00 m
Hauteur	2,50 m	2,50 m	2,50 m	2,50 m	2,60 m
Poids	~44 kg	~61 kg	~75 kg	~90 kg	~135 kg
Buses	5	5	10	10	10
Pommeau de douche	1	1	2	2	2
Tuyaux flexibles	1	1	2	2	2
Bassin	-	1,80 x 2,00 m	-	1,80 x 2,00 m	-
Zone de déshabillage	-	-	-	-	1,20 x 3,00 m

Couleurs



*Autres couleurs disponibles sur demande

LANCO®SAS

Tour CB21, 16 Place de l'Iris
92400 Courbevoie, France
Tel: +33 (0)1 85 65 82 21
E-Mail: info@lanco-tentes.fr
Internet: www.lanco-tentes.fr

