

# LANCO

TentTech · DeconTech · FlexTank


## Corturi cu exoschelet


# RDT





Structura de rezistență cu exoschelet conferă acestei game de corturi avantajul instalării rapide.

Această gamă de corturi este deosebită datorită structurii exoschelet care permite instalarea rapidă. Chiar în condiții de ploaie sau ninsoare, interiorul cortului rămâne uscat pe durata instalării, deoarece prelata cortului este ridicată și fixată dintr-o bucată dedesubtul exoscheletului.

 Rezistent la agenți atmosferici

 Instalare în mai puțin de 10 minute

 Dimensiuni și greutate reduse la transport/depozitare

 Rezistență la vânt (130 km/h) și încărcare cu zăpadă (50 kg/m<sup>2</sup>)

## Exoscheletul

Exoscheletul este executat din profile speciale din aluminiu anodizat, iar conectorii, din aluminiu turnat sub presiune. Indiferent de mărimea cortului, partea de acoperiș a scheletului se livrează complet asamblată. Atât picioarele cât și plăcile extensibile de la bază sunt pre-asamblate și se montează doar prin introducerea în conectorii din colțuri.

Pentru gama RDT S (pereți laterali verticali), am proiectat un schelet întărit pentru a îmbunătăți rezistența la vânt a corturilor instalate în cele mai dificile condiții climatice.

Noile teste certifică rezistența corturilor noastre RDT S la vânt în rafală de până la 130 km/h și încărcarea cu zăpadă de până la 50 kg/m<sup>2</sup>, cu parasolarul montat.

## Specificații tehnice

(valori aproximative)	RDT 18	RDT 36	RDT 54	RDT S18	RDT S36	RDT S54	RDT S70	RDT S620-3	RDT S620-6	RDT S620-9	RDT S620-12
Suprafață	18 m <sup>2</sup>	36 m <sup>2</sup>	54 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>	36 m <sup>2</sup>	54 m <sup>2</sup>	70 m <sup>2</sup>	19 m <sup>2</sup>	37 m <sup>2</sup>	56 m <sup>2</sup>	74 m <sup>2</sup>
Tip perete lateral	<i>înclinat</i>	<i>înclinat</i>	<i>înclinat</i>	vertical	vertical	vertical	vertical	vertical	vertical	vertical	vertical
Lungime schelet	3,00 m	6,00 m	9,00 m	2,90 m	5,80 m	8,70 m	11,60 m	3,00 m	6,00 m	9,00 m	12,00 m
Lățime schelet	5,80 m	5,80 m	5,80 m	5,80 m	5,80 m	5,80 m	5,80 m	<i>6,20 m</i>	<i>6,20 m</i>	<i>6,20 m</i>	<i>6,20 m</i>
Înălțime laterală schelet	2,15 m	2,15 m	2,15 m	2,20 m	2,20 m	2,20 m	2,20 m	2,38 m	2,38 m	2,38 m	2,38 m
Înălțime maximă schelet	3,00 m	3,00 m	3,00 m	3,40 m	3,40 m	3,40 m	3,40 m	3,66 m	3,66 m	3,66 m	3,66 m
Înălțime laterală cort	2,05 m	2,05 m	2,05 m	2,15 m	2,15 m	2,15 m	2,15 m	2,30 m	2,30 m	2,30 m	2,30 m
Înălțime maximă cort	2,70 m	2,70 m	2,70 m	3,15 m	3,15 m	3,15 m	3,15 m	3,40 m	3,40 m	3,40 m	3,40 m
Rezistență la încărcarea cu zăpadă *)	până la 50 kg/m <sup>2</sup>			până la 50 kg/m <sup>2</sup>							
Rezistență la vânt	până la 105 km/h			până la 130 km/h							
Personal asamblare	2	3	4	2	3	4	5	2	3	4	5

\*) în combinație cu parasolar și bare de întărire la nivelul acoperișului



## Echiparea standard

Cortul se livrează cu structură exoschelet completă, covor de izolație integrat, cuie pentru ancorarea scheletului și a prelatei, sfori, ciocan, saci și huse pentru transportul cortului, a structurii exoschelet și a accesoriilor.

## Opțiuni și accesorii

- ▲ Țesături conforme cu standarde militare
- ▲ Intrări laterale sau ferestre suplimentare
- ▲ Module de intrare
- ▲ Cort interior din țesătură de bumbac, poliester acoperit pe o parte cu PU sau țesătură izolatoare
- ▲ Ziduri de separare
- ▲ Parasolar
- ▲ Covor de protecție adițional
- ▲ Podea modulară rigidă
- ▲ Sisteme de iluminat
- ▲ Sisteme de aer condiționat/ încălzire
- ▲ Inscricționări/logouri
- ▲ Modul de conectare cort la cort/vehicul/ container

## Culori



\*Alte culori sunt disponibile la cerere

## LANCO® SRL

Piata Textiliștilor, nr. 17  
555700 Tălmăciu, România  
Tel: +40 269 206758  
Fax: +40 269 206756  
Email: info@lanco.ro  
Website: www.lanco.ro

